

1500 R.P.M. - DIESEL REFRIGERADOS POR AGUA - SUPER INSONORIZADOS - PROFESIONAL DEUTZ

MODELO	TIPO	POTENCIA	MOTOR	REF.	CAP. DEPO.	MEDIDAS	PESO
		K.V.A.	MARCA	MOTOR	LITROS	MTS.	KG.
PWD.SQ30	TRIFASE	30	DEUTZ	F4M2011	90	2000x900x1500	1.030
PWD.SQ40	TRIFASE	40	DEUTZ	BF4M2011	240	2450x1000x1700	1.300
PWD.SQ60	TRIFASE	60	DEUTZ	BF4M2011C	240	2450x1000x1700	1.430
PWD.SQ75	TRIFASE	76	DEUTZ	BF4M2012C	240	2450x1000x1700	1.545
PWD.SQ110	TRIFASE	105	DEUTZ	BF4M1013EC	280	3000x1150x2100	2.000
PWD.SQ130	TRIFASE	130	DEUTZ	BF4M1013FC	280	3400x1150x2000	2.400
PWD.SQ165	TRIFASE	164	DEUTZ	BF6M1013EC	280	3400x1150x2000	2.610
PWD.SQ180	TRIFASE	180	DEUTZ	BF6M1013FCG2	600	3800x1400x2100	2.900
PWD.SQ200	TRIFASE	205	DEUTZ	BF6M1013FCG3	600	3800x1450x2155	2.950
PWD.SQ250	TRIFASE	250	DEUTZ	TCD2013L06	600	3800x1450x2155	3.150
PWD.SQ320	TRIFASE	315	DEUTZ	BF6M1015CG2	700	4200x1700x2440	4.440
PWD.SQ350	TRIFASE	350	DEUTZ	BF6M1015CG3	700	4200x1700x2440	4.440
PWD.SQ380	TRIFASE	380	DEUTZ	BF6M1015CP	700	4200x1700x2440	4.650
PWD.SQ450	TRIFASE	450	DEUTZ	BF8M1015CG2	1.000	4800x1900x2564	5.500
PWD.SQ475	TRIFASE	475	DEUTZ	BF8M1015CG3	1.000	4800x1900x2564	5.500
PWD.SQ510	TRIFASE	500	DEUTZ	BF8M1015CP	1.000	4800x1900x2564	5.600



EQUIPAMIENTO

TOMAS CORRIENTE: POR BORNAS; LAS TOMAS AUXILIARES SON OPCIONALES A PETICIÓN

LLAVE DE ARRANQUE

INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO

INTERRUPTOR DIFERENCIAL

PULSADOR STOP EMERGENCIA

GANCHOS PARA ELEVACIÓN

TAPÓN DE LLENADO DE COMBUSTIBLE EXTERNO CON LLAVE

DEPÓSITO EXTRAÍBLE CON BANDEJA DE RECOGIDA DE LÍQUIDOS

CENTRALITA MULTIFUNCIÓN

CUADRO AUTOMÁTICO (OPCIONAL)